



because it works

NIEDERDRUCK- PUMPEN

Serien
150, 375, 600



WIWA NIEDERDRUCKPUMPEN SERIEN 150, 375, 600



ANWENDUNGSGEBIETE

- Farbversorgung
- konventionelle Spritzsysteme
- Farbumlaufanlagen und Abfüllstationen in Industrie und Handwerk

Die Anwendungsmöglichkeiten der WIWA Niederdruckpumpen sind so vielseitig, dass wir Sie gern jederzeit hierzu ausführlich beraten können.

FÖRDERGUT

Lacke und Farben aller Viskositäten, Wasserlacke, Lösungsmittel, Öle und Fette, Trennmittel, Beizen, Kleber, Plastics, Dichtmassen, Bitumen, Epoxy-Materialien, Unterbodenschutz, Dachbeschichtungsmaterialien, Isoliermaterialien, Schallschutz und sonstige hochviskose Materialien mit hohem Feststoffanteil.

Für die neuen Niederdruckpumpen werden weiterhin die bewährten WIWA Luftmotoren eingesetzt. Die Materialpumpen unterscheiden sich von den Vorgängermodellen im Wesentlichen durch folgende Merkmale: Mitlaufende Kolbenpackung mit vier V-Manschetten, leichte Montage und Demontage sowie niedriges Gewicht. Der Kolben wird wie bei den Airless-Farbspritzgeräten nur noch eingehängt.

| MODELL | Druck- übersetzung | Fördermenge je Doppelhub | Max. Luft- eingangsdruck | Max. Betriebsdruck | Ausführung*/Bestellnummer | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | N | N-L | RS | RS-L |
| 150.03,5 | 3,5 : 1 | 150 cm ³ | 8 bar | 28 bar | 0641562 | 0641564 | 0641563 | 0641565 |
| 150.05,5 | 5,5 : 1 | 150 cm ³ | 8 bar | 44 bar | 0641566 | 0641568 | 0641567 | 0641569 |
| 150.08 | 8 : 1 | 150 cm ³ | 8 bar | 64 bar | 0641570 | 0641572 | 0641571 | 0641573 |
| 375.03 | 3 : 1 | 375 cm ³ | 8 bar | 24 bar | 0641574 | 0648496 | 0641575 | – |
| 375.05 | 5 : 1 | 375 cm ³ | 8 bar | 40 bar | 0641576 | 0648497 | 0641577 | – |
| 375.09,5 | 9,5 : 1 | 375 cm ³ | 8 bar | 76 bar | 0641578 | 0648498 | 0641579 | – |
| 600.03 | 3 : 1 | 600 cm ³ | 8 bar | 24 bar | 0641580 | – | 0641581 | – |
| 600.06 | 6 : 1 | 600 cm ³ | 8 bar | 48 bar | 0641582 | – | 0641583 | – |
| 600.12 | 12 : 1 | 600 cm ³ | 7 bar | 84 bar | 0641584 | – | 0641585 | – |

*Lieferbare Ausführungen

N = Normalausführung (nicht rostfrei) - kurz
N-L = Normalausführung (nicht rostfrei) - lang (für 216 L Faß und Standrohr)

Die ND-Pumpen sind auf Anfrage auch ohne federvorgespannte Packungen erhältlich.

RS = rost- und säurebeständige Ausführung - kurz
RS-L = rost- und säurebeständige Ausführung - lang (für 216 L Faß und Standrohr)