

# Регулируемая 2К-установка для промышленности и мастерских

## WIWA FLEXIMIX II

**НОВИНКА!**

WIWA FlexiMix II – выносная, производительная и многоцелевого применения 2К-краскораспылительная установка с регулируемым соотношением смешивания. Электронное управление следит за высокой точностью дозировки. При необходимости возможно применение в качестве 1К-аппарата.



### Преимущества:

- Регулируемое соотношения смешивания и высокая точность дозировки
- Электронное управление с цифровым дисплеем соотношения смешивания и расхода материала
- Автоматическое отключение установки при нарушении дозировки
- Все контрольные элементы смонтированы на одной плате для быстрого и простого управления
- Устройство проверки дозировки возможно использовать также и для получения небольшого количества дозированного материала
- Высоконапорные фильтры с системой циркуляции
- Легко транспортировать. Размещение установки на узкой тележке (92 см) позволяет провозить её через узкие коридоры и дверные проёмы
- Тележка снабжена стропочным кольцом и рамой для погрузчика
- На выбор со шлангами засоса, насосами подачи или заливными воронками
- Применение выносного смесительного блока позволяет работать с 2К-материалами с коротким временем жизни и снизить потери материала и растворителя
- Эффективное применение благодаря подключению нескольких пистолетов
- Быстрая смена материала и минимизация расхода растворителя
- Быстрое техобслуживание благодаря простой конструкции
- На выбор в нормальном или нержавеющей исполнении

### Области применения

Основными областями применения являются толстослойные покрытия больших поверхностей в оффшорной и судостроительной промышленности, защитные и антикоррозийные, а также звукопоглощающие и огнезащитные покрытия, машиностроение и автоматические окрасочные линии.

### Материал

Дозировка и нанесение 2К-материалов любой вязкости, также с коротким временем жизни.  
Для материалов экстремально высокой вязкости возможно опциональное оснащение установок проточными нагревателями.

# WIWA FLEXIMIX II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Объёмное соотношение смешивания	1:1 до 10:1
Усиление	64 : 1
Мах. рабочее давление	448 бар
Подача за двойной ход	до 306 см³
Подача за 40 ДХ	при 1:1 - 12,2 л/мин при 4:1 - 7,7 л/мин при 10:1 - 6,7 л/мин
Мах. давление сжатого воздуха	7 бар
Мах. потребление сжатого воздуха	3500 л/мин
Напряжение электропитания	230 Вольт
Габариты Д x Ш x В	1310 x 920 x 1680 мм
Вес (в зависимости от комплектации)	прим. 160 кг



**WIWA FlexiMix II** - производительная и выносимая 2К-установка для рационального покрытия больших площадей в промышленности

**WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG**  
Gewerbestraße 1-3 • 35633 Lahnau, Germany  
P.O.B. 29 • 35631 Lahnau, Germany  
E-mail: info@wiwa.de • Internet: www.wiwa.de  
Telefon: +49 (0)64 41-6 09-0  
Telefax: +49 (0)64 41-6 09-50/58

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.  
W114054 • FLEXIMIX II  
07.05 © Copyright 2005 WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

## Опциональная оснастка:

- Насосы подачи
- Шланги засоса
- Выносной смесительный блок
- Взрывобезопасное исполнение
- WIWA высоконапорный проточный нагреватель HD 3500, 230 V, 3500 Watt
- WIWA насос промывки  
Усиление: 33:1  
Подача за ДХ: 27см³  
Подача за 60 ДХ: 1,6 л/мин

Продажа и обслуживание: