



## ДУОМИКС 270

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СТОЙКИХ  
ПОКРЫТИЙ ИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
БЕЗВОЗДУШНЫМ МЕТОДОМ (AIRLESS)

# УСТАНОВЛИВАЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПО МОЩНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

Электронное управление включает в себя наблюдение за временем жизнеспособности материала, возможность проведения программы промывки, функцию сохранения коэффициентов смешивания и запись данных с помощью регистратора

Оптимизированная панель управления проста в эксплуатации и соответствует требованиям Директивы по машиностроению ЕС в отношении аварийного выключения

Смешивание происходит непосредственно в установке или в выносном смесительном блоке, соединенным с установкой (подогреваемым) пакетом шлангов с возможной длиной до 100 м

При работе с материалами, имеющими предельные коэффициенты смешивания, возможно использование нескольких статических смесителей

## Технические характеристики

Коэффициент смешивания (по объему)	от 1:1 до 10:1
Коэффициент усиления давления	от 20:1 до 80:1
Макс. допустимое рабочее давление	450 бар
Макс. объем подачи за цикл (двойной ход насоса)	396 см <sup>3</sup>
Макс. объем подачи при 40 циклах/мин	15,8 л



Возможность беспроводного или USB доступа к сохраненным данным

WIWA-пневмодвигатель нового поколения - малошумный, не нуждающийся в смазке и не останавливающийся при обледенении - позволяет достичь высоких коэффициентов усиления давления при одновременном значительном объеме подачи материала без пульсации

Насос подачи из крупной/малой тары с материалом

В качестве дополнительной опции возможна поставка взрывобезопасного исполнения (согласно нормам АTEX Европейского союза)

Дизайн новых насосов для материала обеспечивает более эффективное протекание материала, за счет чего увеличивается время жизни изнашиваемых частей. А коэффициент смешивания может быть изменен за несколько минут путем установки новых насосов для материала. При этом можно получить более 200 различных коэффициентов смешивания.

# WIWA ДУОМИКС 270

## ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ



**Головной офис и производство в Германии**  
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1-3  
35633 Lahnau  
Телефон: +49 6441 609-0  
www.wiwa.com

### Дочернее Предприятие WIWA США

WIWA LLC – США, Канада, Латинская Америка

107 N. Main St.  
P.O. Box 398, Alger, OH 45812  
Тел.: +1-419-757-0141  
Факс: +1-419-549-5173  
Бесплатный Звонок: +1-855-757-0141

Почта sales@wiwa.com

Широкий ассортимент продукции компании WIWA включает в себя оборудование для нанесения однокомпонентных (1К), двухкомпонентных (2К) и трехкомпонентных (3К) материалов. Это оборудование подходит для окраски, а также нанесения защитных и адгезивных покрытий в машиностроении и металлообработке. Установки фирмы WIWA отлично подходят для покрытия обширных площадей, для работы с высоковязкими материалами и для нанесения толстослойных покрытий, которые требуются в судостроении, шельфовой разработке, сталеобработке; а также для нанесения антикоррозионных покрытий, герметизирующих материалов на каменные конструкции и материалов пассивной огнезащиты.



WIWA FLEXIMIX, 2К-установки для окраски и нанесения покрытий



WIWA ДУОМИКС PU НХ, гидравлическая 2К-установка для окраски и нанесения покрытий



WIWA ГЕРКУЛЕС 333 GX, 1К-установки для безвоздушного нанесения краски (airless)



WIWA ДУОМИКС, 2К-установки для безвоздушного нанесения краски (airless)



WIWA ДУОМИКС ПФП, допущенная до эксплуатации во взрывоопасных зонах (зона 1)



WIWA ВУЛКАН, пневмоприводное оборудование для экструзии