

Airless Wendedüsen • Airless Reversible Tips

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0516159**

Akt.: **06.11.06**

Wendedüse / Reversible Tip		Spritzwinkel / Spray Angle	Bohrung / Orifice		Spritzbreite bei ca. 300 mm Abstand / Spray width at a distance of 300 mm (approx.) (mm)	Anwendung / Remarks
345 bar500 bar		(°)	(mm).....(inch)			
0649213	0649273	40	0,20	0,009	200-250	Klarlack, Trennmittel, Öl, feinste Lackqualitäten, lösemittelhaltige Beizen Clear lacquer, Release agent, Oil, High quality paints, Solvent-based stain
0649198	0649261	20	0,28	0,011	100-125	Feine Lackqualitäten, Transparent-Lacke, Trennmittel, lösemittelhaltige Beizen High quality paints, Clear top coats, Release agent, Solvent-based stain
0649208	0649267	30	0,28	0,011	150-170	
0649214	0649274	40	0,28	0,011	200-250	
0649226	0649288	50	0,28	0,011	250-300	
0649238	0649302	60	0,28	0,011	300-350	
0649199	0649262	20	0,33	0,013	100-125	Lacke aller Art, feine Vorlack-Qualitäten, Füller, Transparent-Lacke, Universaldüse-Lacke, Wasserlack, Dickschichtlasuren Wide range of paints, Base coat, Fillers, Top coats, Standard tip for lacquers, Water-based paints, Wood preservatives
0649209	0649268	30	0,33	0,013	150-170	
0649215	0649275	40	0,33	0,013	200-250	
0649227	0649289	50	0,33	0,013	250-300	
0649239	0649303	60	0,33	0,013	300-350	
0649200	0649263	20	0,38	0,015	100-125	Grundierungen und Vorlacke, Füller Primers, Pre-coat and Fillers
0649192	0649269	30	0,38	0,015	150-170	
0649216	0649276	40	0,38	0,015	200-250	
0649228	0649290	50	0,38	0,015	250-300	
0649240	0649304	60	0,38	0,015	300-350	
0649201	0649264	20	0,43	0,017	100-125	Lacke aller Art, feine Vorlack-Qualitäten, Füller, Transparent-Lacke, Wasserlack, Dickschichtlasuren Wide range of paints, High quality pre-coats, Fillers, Clear top coats, Water-based paints, Wood preservatives
0649210	0649270	30	0,43	0,017	150-170	
0649194	0649277	40	0,43	0,017	200-250	
0649229	0649291	50	0,43	0,017	250-300	
0649241	0649305	60	0,43	0,017	300-350	
0649202	0649265	20	0,48	0,019	100-125	Grundierungen mit hohem Festkörperanteil, Füller, Spritzspachtel, fein gemahlte Rostschutzfarben, Epoxy-Beschichtung Heavy-bodied primers, Fillers, Sprayable fillers, Rust-proofing paints and epoxy
0649211	0649271	30	0,48	0,019	150-170	
0649217	0649278	40	0,48	0,019	200-250	
0649230	0649292	50	0,48	0,019	250-300	
0649197	0649306	60	0,48	0,019	300-350	
0649203	0649266	20	0,53	0,021	100-125	Epoxy-Beschichtung, Latex-Farben, fein dispergierte Dispersionsfarben Epoxy, Latex, Dispersions
0649212	0649272	30	0,53	0,021	150-170	
0649218	0649279	40	0,53	0,021	200-250	
0649195	0649293	50	0,53	0,021	250-300	
0649206	0649307	60	0,53	0,021	300-350	
0649250	0649316	80	0,53	0,021	400-450	

Airless Wendedüsen • Airless Reversible Tips

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0516159**

Akt.: **06.11.06**

Wendedüse / Reversible Tip		Spritzwinkel / Spray Angle	Bohrung / Orifice		Spritzbreite bei ca. 300 mm Abstand / Spray width at a distance of 300 mm (approx.) (mm)	Anwendung / Remarks
345 bar500 bar		(°)	(mm).....(inch)			
0649193	0649280	40	0,58	0,023	200-250	Epoxy-Beschichtung, Latex-Farben, fein dispergierte Dispersionsfarben, (Schichtstärke bis 150 my nass) Epoxy, Latex, Dispersion paints (Wet film up to 150 my)
0649231	0649294	50	0,58	0,023	250-300	
0649242	0649308	60	0,58	0,023	300-350	
0649251	0649317	80	0,58	0,023	400-450	
0649219	0649281	40	0,64	0,025	200-250	Dispersionsfarben (auch leicht gefüllt), Beschichtungsmaterialien (Schichtstärken bis 200 my nass) Dispersion paints (light bodied), Range of coatings up to 200 my wet film
0649232	0649295	50	0,64	0,025	250-300	
0649243	0649309	60	0,64	0,025	300-350	
0649252	0649318	80	0,64	0,025	400-450	
0649220	0649282	40	0,69	0,027	200-250	Dispersionsfarben (auch leicht gefüllt), Beschichtungsmaterialien (Schichtstärken bis 200 my nass) Dispersion paints (light bodied), Range of coatings up to 200 my wet film
0649196	0649296	50	0,69	0,027	250-300	
0649244	0649310	60	0,69	0,027	300-350	
0649253	0649319	80	0,69	0,027	400-450	
0649221	0649283	40	0,79	0,031	200-250	Füllerfarben, Beschichtungen, Dispersionsfarben, Grossflächenmaterialien (Schichtstärke bis 250 my nass) Fillers, Coatings, Dispersions, (Wet film up to 250 my)
0649233	0649297	50	0,79	0,031	250-300	
0649245	0649311	60	0,79	0,031	300-350	
0649254	0649320	80	0,79	0,31	400-450	
0649222	0649284	40	0,89	0,035	200-250	Füllerfarben, Beschichtungen, Dispersionsfarben, Grossflächenmaterialien (Schichtstärke bis 300 my nass) Fillers, Coatings, Dispersions, (Wet film up to 300 my)
0649234	0649298	50	0,89	0,035	250-300	
0649246	0649312	60	0,89	0,035	300-350	
0649255	0649321	80	0,89	0,035	400-450	
0649223	0649285	40	0,99	0,039	200-250	Füllerfarben, Beschichtungen, Dispersionsfarben, Grossflächenmaterialien (Schichtstärke bis 300 my nass) Fillers, Coatings, Dispersions, (Wet film up to 300 my)
0649235	0649299	50	0,99	0,039	250-300	
0649247	0649313	60	0,99	0,039	300-350	
0649256	0649322	80	0,99	0,039	400-450	
0649224	0649286	40	1,04	0,041	200-250	Füllerfarben, Bitumenemulsionen (Schichtstärke bis 500 my nass) Fillers, Bituminuous emulsions, (Wet film up to 500 my)
0649236	0649300	50	1,04	0,041	250-300	
0649248	0649314	60	1,04	0,041	300-350	
0649257	0649323	80	1,04	0,041	400-450	
0649225	0649287	40	1,09	0,043	200-250	Füllerfarben, Bitumenemulsionen (Schichtstärke bis 500 my nass) Fillers, Bituminuous emulsions, (Wet film up to 500 my)
0649237	0649301	50	1,09	0,043	250-300	
0649249	0649315	60	1,09	0,043	300-350	
0649258	0649324	80	1,09	0,043	400-450	

Airless Wendedüsen • Airless Reversible Tips

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0516159**

Akt.: **06.11.06**

Wendeschalter / Reversible Guard	11/16"	345 bar	0649204
Wendeschalter / Reversible Guard	11/16"	500 bar	0649327
Wendeschalter / Reversible Guard	7/8"	345 bar	0649205
Wendeschalter / Reversible Guard	7/8"	500 bar	0649328
Dichtungssatz für Wendedüse / Seal Kit for Reversible Tip		345 bar / 500 bar	0649191

Hinweis:

Die Angaben der Spritzbreiten und Düsenöffnungen sind mittlere Werte und entsprechen den üblichen Toleranzangaben für üAirless- Farbspritzdüsen. Alle Düsen sind aus hochwertigem Hartmetall gefertigt. Sonderabmessungen und größere Spritzbreiten sind auf Anfrage lieferbar. Bei der Bestellung von Düsen bitte immer die WIWA - Bestellnummer angeben.

Note:

The mentioned specifications of the spray width and tip orifice are average, and do conform with the usual tolerance limits of the standard Airless Spray Tips. All tips are made out of "Widia" (tungsten carbide) hard metal Special Orifice and Width are available if required. When ordering, please use the WIWA Order Numbers.